

Instyle Corner Slim 660 / 495 80489*flamme*
VERTE **Dik Geurts**

Insert contemporain à bois bûches, avec une façade constituée d'une vitre d'angle en deux parties sans montant vertical pour une vision du feu exceptionnelle.

Description

Couleur noir anthracite.
Raccordement vertical.

Les points forts

- Insert acier d'angle sans montant vertical dans l'angle.
- Combustion sur sole foyer.
- Chambre de combustion doublée de vermiculite.
- Axe de la sortie de fumée ajustable sur 40 mm d'avant en arrière.
- Une seule manette de réglage d'air.
- Cadre fixe de 20 mm.
- Vitre d'angle en deux pièces.
- Deux versions : Vitre à droite ou vitre à gauche.

Données techniques

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale | 6,70 kW |
| Plage d'utilisation | 4 - 10 kW |
| Rendement | 75 % |
| Indice I' | 0,60 |
| Classe énergétique / Etas | A / 65% |
| CO % | 0,1000 % |
| CO mg | 1244 mg/Nm ³ |
| NOx mg | 106 mg/Nm ³ |
| COG mg | 95 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 28 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 660 x 495 x 350 mm |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Longueur bûche | 33 cm |
| Combustible | Bûches |
| Norme | EN 13229 |

| | |
|--------------------|---------|
| Poids | 110 kg |
| Label Flamme Verte | ★★★★★★ |
| mN - mmin | 5.9 g/s |
| TwN - Twmin | 326 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |

Plan

