

Prostyle Front 650 EA 80413flamme
VERTE **Dik Geurts**

Insert 6 kW hautes performances à encastrer, combustible bois bûches, design contemporain pour intérieurs modernes.

Description

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite.

Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.

Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Les points forts

- Ligne contemporaine et minimaliste
- Porte en verre sérigraphié
- Convection naturelle

Données techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	3 - 9 kW
Rendement	81 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique / Etas	A / 71%
CO %	0,0800 %
CO mg	1005 mg/Nm ³
NOx mg	99 mg/Nm ³
COG mg	58 mg/Nm ³
Poussières (PM)	24 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	650 x 495 x 376 mm
Diamètre buse	150 mm

Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	108 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	4.8 g/s
TwN - Twmin	288 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

La gamme PROSTYLE existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables :

70 cm

Plan

