

Ivar 5 Low DG80263



flamme
VERTE

 Dik Geurts

Poêle à bois contemporain Ivar 5 Low, corps en acier et porte en fonte

Description

- Poêle en acier couleur anthracite avec porte en fonte
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- Bûches de 33 cm

Les points forts

- Poignée amovible
- Kit de raccordement direct à l'air extérieur en option
- Petite puissance et petite taille pour une intégration dans de petits espaces
- Option bouclier thermique arrière (réduit à 15 cm la distance de sécurité avec un conduit isolé)

Données techniques

Puissance nominale	5 kW
Plage d'utilisation	4 - 7 kW
Rendement	> 82 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1125 mg/Nm ³
NOx mg	78 mg/Nm ³
COV mg	62 mg/Nm ³
Poussières (PM)	8 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	450 - 555 - 350 mm
Diamètre buse	125 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 50 - 110 cm
Norme	EN 13240
Poids	85 kg

Label Flamme Verte



mN - mmin

3.9 g/s

TwN - Twmin

327 °C

PwN - Pwmin

13 pa

En savoir plus...

- Existe aussi en modèle Store (sur bûcher) et High (pieds hauts)

Plan

