

**Odin Tunnel sur banc 104 cm 80458-2**flamme  
VERTE Dik Geurts

Poêle à bois contemporain rond Odin Tunnel, double face, deux portes vitrées ouvrantes. Design et performances.

**Description**

- Poêle rond en acier couleur anthracite
- Deux faces vitrées, les deux portes s'ouvrent pour le rechargement et faciliter le nettoyage
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Fixed (suspendu au plafond) ou sur plateau
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 1 à 2,20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 1,04 m ou 1,60 m et de hauteur 40 cm en standard)
- Existe en modèle simple face qui se décline aussi en Odin Wall (accroché au mur)

**Les points forts**

- 2 grandes vitres rondes donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes
- Système vitres propres
- Une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler
- Raccordement arrivée d'air extérieur vertical par le dessous

**Données techniques**

Puissance nominale	8,30 kW
Plage d'utilisation	6 - 10 kW
Rendement	> 75 %
Indice I'	0,50
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0700 %
CO mg	827 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	127 mg/Nm <sup>3</sup>
COV mg	77 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	40 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	606 - 606 - 400 mm
Diamètre buse	150 mm

Longueur bûche	25 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	100 - 25 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	110 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	7,7 g/s
TwN - Twmin	318 °C
PwN - Pwmin	12 pa

## Plan

