

Poêle à granulés Paloma 6

Poêle à granulés étanche, 6Kw, sortie concentrique, porte en verre sérigraphié gris, côtés blanc ou noir



Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre), chambre de combustion acier, échangeur tubulaire (améliore le rendement), creuset en fonte, cendrier extractible.



Eco Design



Le label
du chauffage au bois

Description

- Double porte, une porte en verre sérigraphié gris d'une seule pièce et une porte technique en acier avec vitre vitrocéramique plate, une lame d'air ventilée entre les 2 portes
- Alimentation en granulés par écluse rotative
- Poêle étanche sous 50 pa
- Air raccordable à l'extérieur par l'arrière ou le dessus grâce à la sortie concentrique
- Installation selon DTU24.1 ou selon CPTC portant sur les poêles à granulés étanches et conduits de fumée sous Avis Technique
- Convection forcée débrayable sur les trois premières puissances, 6 vitesses de ventilation (0 à 5)
- De la puissance 1 à 3, le poêle peut chauffer en convection naturelle, il est donc beaucoup plus silencieux
- Pilotage par nouvel écran tactile couleur
- Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle
- Programmateur hebdomadaire
- Kit Wi-Fi pour pilotage par smartphone en option
- Bougie céramique, allumage plus efficace et rapide, réduit la consommation électrique
- Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques)

Données techniques

Puissance	6 kW
Plage d'utilisation	2,2 - 6,1 kW
Rendement	93 %
Classe énergétique	A++
Efficacité énergétique saisonnière	82 %
Indice I'	0,20
CO %	0,0030 %
CO mg	36,6 mg/Nm ³
NOx mg	148 mg/Nm ³
COG mg	1 mg/Nm ³
Poussières (PM)	14 mg/Nm ³
Autonomie	39 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	590 - 1122 - 554 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	19 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 10 - 80 cm
Norme	EN 14785
Poids	116 kg
mN - mmin	4,2 g/s
TwN - Twmin	116 °C
PwN - Pwmin	3 pa

Plan

