

Rudi 8 Rudi 8 acierflamme
VERTE

Poêle à granulés étanche et canalisable avec le Zonda System. Existe en plusieurs versions, côtés métal ou céramique ou fonte (voir bas de page et illustrations).

Description

Alimentation en granulés par écluse rotative.

Poêle étanche sous 50 pa.

Air raccordable à l'extérieur.

Installation selon DTU24.1 ou selon CPTC portant sur les poêles à granulés étanches et conduits de fumée sous Avis Technique.

Convection forcée débrayable, 6 vitesses de ventilation (0 à 5).

En vitesse 0, le poêle chauffe en convection naturelle, donc beaucoup plus silencieux.

Pilotage par interface tactile.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Programmateur hebdomadaire.

Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle.

Les points forts

Double porte : Porte en verre sérigraphié noir d'une seule pièce et porte technique en acier avec vitre vitrocéramique plate. Une lame d'air ventile entre les 2 portes.

Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre).

Chambre de combustion acier, échangeur tubulaire (améliore le rendement).

Creuset en fonte.

Cendrier extractible.

Bougie céramique : allumage plus efficace et rapide, réduit la consommation électrique.

Équipé du Zonda système (voir plus bas), le Rudi 8 chauffe toute la maison.

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	2.5 - 8 kW
Rendement	90 %
Indice I'	0,20
Classe énergétique / Etas	A+ / 80%
CO %	0,0030 %
CO mg	39 mg/Nm ³

NOx mg	142 mg/Nm ³
COV mg	10 mg/Nm ³
Poussières (PM)	11 mg/Nm ³
Autonomie	38 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	628 - 1128 - 569 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	21 Kg
Norme	EN 14785
Poids	140 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	4.6 g/s
TwN - Twmin	185 °C
PwN - Pwmin	3 pa

En savoir plus...

Panneau de commandes à touches sensibles



Existe dans les versions suivantes



Métal blanc



Métal bordeaux



Métal ivoire



Métal noir



Fonte émaillée blanc



Fonte noire

[Zonda système](#) distribution d'air chaud pour chauffer toute la maison.

Plan

