

Soro trois faces vitrées soro*flamme*
VERTE**FF** FONTE
FLAMME

Poêle à bois Soro trois faces vitrées, rond sobre et contemporain. La porte de bucher de série contribue à un design épuré.

Description

- Système de fermeture robuste et "poignée froide" intégrée sous la porte
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire pour améliorer la combustion (triple combustion)
- Réglages de l'air primaire et secondaire séparés à l'aide de manettes de forme carré et intégrées sous la porte
- Corps du poêle en acier noir laqué mat (corps garanti 5 ans)
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en vermiculite
- Déflecteur vermiculite
- Cendrier pratique (type tiroir) et de grande capacité
- Raccordement conduit vertical ou horizontal
- Raccordement air de combustion par l'arrière ou le dessous.

Les points forts

- Système vitre propre
- Triple combustion
- Chambre de combustion doublée en vermiculite
- Système de crochetage automatique de la porte

Données techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	4 - 8 kW
Rendement	78 %
Indice I'	0,50
Classe énergétique / Etas	A / 67%
CO %	0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm ³
NOx mg	113 mg/Nm ³
COV mg	123 mg/Nm ³
Poussières (PM)	22 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 1145 - 510 mm
Diamètre buse	150 mm

Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	12 - 64 - 80 cm
Norme	EN 13240
Poids	138 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5.2 g/s
TwN - Twmin	376 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

